

## Programmazione strutturata IV e Gli array

**Stefano Mizzaro**

Dipartimento di matematica e informatica  
Università di Udine  
<http://www.dimi.uniud.it/~mizzaro>  
mizzaro@dimi.uniud.it  
Programmazione, lezione 6  
28 gennaio 2004

### Dove siamo

- Programmazione strutturata
- Strutture di controllo
  - Sequenza: ; e {}
  - Selezione: `if`, `if/else`, `switch/case`
  - Iterazione: `while`, `do/while`, `for`
- Sviluppo incrementale
- Equivalenze, ++ e --, errori tipici, regole di buona programmazione
- **Leggi . java**

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 & Array

2

### Oggi

- **break e continue**
- Esempi
- Introduzione agli array

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 & Array

3

### break e continue

- Interrompono un ciclo (il ciclo che li racchiude)
- **break**: esce dal ciclo
- **continue**: passa all'iterazione successiva
  - ("dopo la }" e "prima della }")
- Parole riservate
- Istruzioni
- Etichettati

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 & Array

4

### Esempi

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i == 5)
        break;
    System.out.println(i);
}
System.out.println("Fuori dal ciclo");

for (i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i == 5)
        continue;
    System.out.println(i);
}
System.out.println("Fuori dal ciclo");
```

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 & Array

5

### Esempio di break etichettato

```
pippo: {
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        for (int j = 1; j <= 10; j++) {
            System.out.print('*');
            if ((i == 7) && (j == 9))
                break pippo;
        }
        System.out.println();
    }
}
```

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 & Array

6

## Un esercizio

- Scrivere un programma per calcolare il massimo comun divisore di due numeri naturali
- Facciamolo insieme...
- Diciamo, per fissare le idee, che i due numeri sono memorizzati nelle variabili **x** e **y**

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 &amp; Array

7

## Prima idea

- Usiamo un ciclo che fa assumere alla variabile **i** tutti i valori da 1 fino al minimo dei due numeri **x** e **y**
- Per ogni valore di **i** verifichiamo se **i** è un divisore sia di **x** sia di **y**
- Se lo è, lo memorizziamo in una variabile **mcd**
- L'ultimo divisore che troviamo (che memorizziamo in **mcd**) è il massimo
- ...schema...

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 &amp; Array

8

## Prima versione

```
"Per i che va da 1 al minimo fra x e y"
"se i divide x e y allora metto i in mcd"
"Stampo mcd"
```

```
for (i = 1; i <= "minimo fra x e y"; i++) {
    if ("i e' un divisore di x e y")
        mcd = i;
}
"Stampo mcd"
```

```
for (i = 1; i <= ((x < y)? x : y); i++) {
    if ((x % i == 0) && (y % i == 0))
        mcd = i;
}
System.out.println(mcd);
```

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 &amp; Array

9

## Seconda idea

- Mai accontentarsi...
- Ma se invece di incrementare **i** e "aspettare" di trovare l'ultimo divisore... facciamo "al contrario"?
  - Il ciclo che fa assumere a **i** tutti i valori dal minimo di **x** e **y** fino a 1
  - Per ogni valore di **i** verifichiamo se **i** è un divisore sia di **x** sia di **y**
  - Il primo divisore che troviamo è il massimo
- ...schema...

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 &amp; Array

10

## Seconda versione

```
for (i = ((x < y)? x : y); i >= 1; i--)
    if ((x % i == 0) && (y % i == 0)) {
        mcd = i;
        break;
    }
System.out.println(mcd);
```

```
mcd = 1;
i = ((x < y)? x : y);
while (i >= 1 && mcd == 1) {
    if ((x % i == 0) && (y % i == 0))
        mcd = i;
    i--;
}
System.out.println(mcd);
```

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 &amp; Array

11

## Confronto

- Qual è la migliore?
- La seconda è più "veloce"
  - Nella prima **i** deve assumere sempre tutti i  $\min(x,y)$  valori
  - Nella seconda assume tutti i  $\min(x,y)$  valori solo se **x** e **y** sono primi fra loro
- Meno iterazioni del ciclo = Più veloce
- Meno iterazioni = meno valori assunti da **i**

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 &amp; Array

12

### Terza idea

- Mai accontentarsi!!!!
- Ci sono altri valori di  $i$  che possiamo escludere? Cioè: ci sono valori di  $i$  che non sono senz'altro un MCD?
- Sì! Dato un numero  $k$ , quanto grande è, al massimo, il suo massimo divisore (escluso  $k$  stesso)?
- (non dimentichiamoci di  $\min(x,y)$ ...)
- ... schema...

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 &amp; Array

13

### Terza versione

```
min = ((x < y)? x : y);
if ((x % min == 0) && (y % min == 0))
    mcd = min;
else
    for (i = min/2; i >= 1; i--)
        if ((x % i == 0) && (y % i == 0)) {
            mcd = i;
            break;
        }
System.out.println(mcd);
```

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 &amp; Array

14

### Quarta idea!

- MAI ACCONTENTARSI!!!!
- E ricordare che ragionare a livello del codice non è sempre il metodo migliore...
- Idea completamente diversa, basata su una proprietà algebrica (Euclide)
  - Se  $x = y \Rightarrow \text{mcd}(x,y) = x = y$
  - Se  $x > y \Rightarrow \text{mcd}(x,y) = \text{mcd}(x - y, y)$
- Possiamo sfruttarla per decrementare  $x$  e  $y$  fino a quando sono uguali
- ... schema...

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 &amp; Array

15

### Quarta versione

```
while (x!=y)
    if (x>y)
        x = x - y;
    else
        y = y - x;
System.out.println(x);
```

- Più elegante
- Più sintetico
- Più efficiente
- (e ce ne sarebbe anche una quinta...)

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 &amp; Array

16

### Gli array

- (Cap. 4)
- Variabile:  $\longrightarrow$ 

|       |
|-------|
| $x$   |
| 12.34 |
- Scatola
  - Con nome, valore e tipo
- Array:  $\longrightarrow$ 

|       |
|-------|
| $a$   |
| 12.34 |
| 3.14  |
| 0.43  |
| 3E-12 |
| 0.98  |
| 0.01  |
- Sequenza di scatole, ognuna delle quali
  - "Ha un nome"
  - Contiene un valore
  - È di un tipo

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 &amp; Array

17

### Esempio

- Programma che deve memorizzare 10 valori di temperatura
  - Uso 10 variabili `double`  
`temperatura1, temperatura2, ..., temperatura10??`
  - Uso un array `temperature` di 10 posizioni di `double`
- Posso comunque accedere ad ogni singola "scatola" tramite la posizione (la prima, la seconda, ...)

| temperature |      |
|-------------|------|
| 0           | 20.5 |
| 1           | 20.0 |
| 2           | 19.8 |
| 3           | 19.4 |
| 4           | 20.4 |
| 5           | 21.6 |
| 6           | 22.0 |
| 7           | 21.9 |
| 8           | 21.0 |
| 9           | 21.1 |

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 &amp; Array

18

## In Java

```

double[] temperature;
temperature = new double[10];
temperature[0] = 20.5;
temperature[1] = 20.0;
temperature[2] = 19.8;
temperature[3] = 19.4;
temperature[4] = 20.4;
temperature[5] = 21.6;
...
System.out.print(temperature[1]);
System.out.print(temperature[5]);
...
temperature[5] = temperature[4];
temperature[5] = temperature[5]+1;
temperature[5+1] = temperature[5];
...

```

| temperature |      |
|-------------|------|
| 0           | 20.5 |
| 1           | 20.0 |
| 2           | 19.8 |
| 3           | 19.4 |
| 4           | 20.4 |
| 5           | 21.6 |
| 6           | 22.0 |
| 7           | 21.9 |
| 8           | 21.0 |
| 9           | 21.1 |

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 & Array 19

## Sintassi

- Dichiarazione
  - `tipo[] nome;`
  - Es.: `double[] temperature;`
- Allocazione
  - `nome = new tipo[lunghezza];`
  - Es.: `temperature = new double[10];`
- Uso
  - `nome[posizione]`
  - Es.: `temperature[5+1] = temperature[5];`

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 & Array 20

## Vantaggio degli array

- Gestione uniforme
- Ad es., per azzerare tutte le temperature...

```


temperature[0] = 0;
temperature[1] = 0;
temperature[2] = 0;
...
temperature[9] = 0;

for (int i = 0; i <= 9; i++)
    temperature[i] = 0;

```

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 & Array 21

## Gestione uniforme

- Calcolare la media delle temperature

```

double[] temperature;
temperature = new double[10];
double media = 0;
...
for (int i = 0; i <= 9; i++) {
    media = media + temperature[i];
}
System.out.print(media/10);

```

- Fatelo con le 10 variabili...
- ... e poi fatelo per 100 temperature...

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 & Array 22

## Dichiarazione

- Simile alle dichiarazioni di variabili
- Si usano le []
  - dopo il tipo (meglio! "Array di tipo...")
  - o dopo il nome

```

int[] a1;           int a1[], i;
int i;             char a2[], a3[], c;
char[] a2, a3;     double a4[];
char c;
double[] a4;

```

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 & Array 23

## Allocazione

- Non c'era per le variabili, serve per allocare la memoria necessaria per gli elementi
- Si usano
  - `new`
  - `[lunghezza]` (numero di elementi)
- Dichiarazione e allocazione si possono fare insieme

```

int a1[] = new int[10], i;
char a2[] = new char[12], a3[] = new char[5], c;
double[] a4 = new double[7];

```

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 & Array 24

## Inizializzazione

- È possibile assegnare valori iniziali a un array

```
int[] giorniMese =
    {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};

int[] giorniMese;
giorniMese = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};

int[] giorniMese;
giorniMese =
    new int[] {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
```

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 &amp; Array

25

## Uso

- Per ora, ogni posizione è come una variabile
  - (si può anche lavorare su tutto un array)
  - Si usano le [] e un **indice** (un'espressione `int`)
  - Però l'indice può essere un'espressione! (`for`, ...)
- L'indice del primo elemento è 0 (zero)!!!

```
a1[4] = 5;
if (a1[4] > i) {
    a2[10] = 'p';
    a4[0] = a4[1];
}
```

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 &amp; Array

26

## Il .length

- C'è modo di sapere la lunghezza di un array (il numero di locazioni)
- `nomearray.length`
- "th", non "ht"!!!!!!!!!!!!!!

```
char[] a = new char[12];
char[] b = {'a', 's', 'd'};
System.out.println(a.length);
System.out.println(b.length);
System.out.println(b[b.length - 2]);
System.out.println(b[a.length/6]);
```

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 &amp; Array

27

## Esercizi

- Azzerare un array di `int`, diciamo di nome `a` (ossia, assegnare zero a tutti gli elementi di `a`)
- Assegnare 0, 1, 2, ... agli elementi di `a`
- Incrementare di 1 ogni elemento dell'array `a`
- Assegnare 1 agli elementi di `a` di indice dispari e 2 a quelli di indice pari

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 &amp; Array

28

## Le parole riservate (29/50)

- Note
  - `boolean break byte case char continue default do double else false final float for if int long short switch true void while`
- Facili
  - `const goto`
- Usate
  - `class import public static throws new`

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 &amp; Array

29

## Le parole riservate – cont.

- Ancora ignote
  - `abstract catch extends finally implements instanceof interface native null package private protected return super synchronized this throw transient try volatile`

Stefano Mizzaro - Prog. strutt. 4 &amp; Array

30

## Riassunto

- 1/4 del corso
- Mattoni
- Programmazione strutturata
- Array (rudimenti)
- Ho seguito il libro, fino a §4.3, pg. 85
- Prossima lezione...
  - Sempre array
  - Dott. Paolo Coppola!