Componenti fortemente connesse

Sia $G = (V, E)$ un grafo diretto. Una **componente fortemente connessa** di G è un insieme **massimale** $C \subseteq V$ tale che, per ogni $u, v \in C$, esistono un cammino tra u e v e viceversa.

Equivalentemente, le componenti fortemente connesse di un grafo G sono le **classi di equivalenza** della relazione di mutua raggiungibilità.

Componenti fortemente connesse

Grafo delle componenti

Dato un grafo orientato $G = (V, E)$ con k componenti fortemente connesse $C_1, \dots, C_k$, il **grafo delle componenti** $G^C = (V^C, E^C)$ è definito come segue:

- $V^C = \{v_1, \dots, v_k\}$;
- $E^C = \{(v_i, v_j) \mid \exists (x, y) \in E. x \in C_i \wedge y \in C_j \wedge i \neq j\}$

Grafo delle componenti

Grafo delle componenti

Teorema *Il grafo delle componenti è aciclico.*

Grafo inverso

Dato un grafo diretto $G = (V, E)$, il **grafo inverso** di G è il grafo $G^{-1} = (V, E^{-1})$ ove

$$E^{-1} = \{(v, u) : (u, v) \in E\}$$

Si noti che le G e G^{-1} hanno le stesse componenti fortemente connesse; infatti se u e v sono mutuamente raggiungibili in G allora lo sono anche in G^{-1} .

Tempi di scoperta e di terminazione globali

Estendiamo la nozione di tempo di scoperta e tempo di fine ad un insieme di nodi.

Sia $U \subseteq V$. Allora

$$d[U] = \min_{u \in U} d[u]$$

e

$$f[U] = \max_{u \in U} f[u]$$

Teorema *Siano C e C' componenti fortemente connesse distinte di un grafo diretto $G = (V, E)$. Supponiamo esista un arco $(u, v) \in E$, dove $u \in C$ e $v \in C'$. Allora $f[C] > f[C']$.*

Corollario *Siano C e C' componenti fortemente connesse distinte di un grafo diretto $G = (V, E)$. Sia $G^{-1} = (V, E^{-1})$ il grafo inverso di G . Supponiamo esista un arco $(u, v) \in E^{-1}$, dove $u \in C$ e $v \in C'$. Allora $f[C] < f[C']$.*

SCC(G)

1. richiama $\text{DFS}(G)$ e inserisci in una pila S ogni vertice di G una volta terminato;
2. costruisci il grafo inverso G^{-1} ;
3. richiama $\text{DFS}(G^{-1})$, ma nel ciclo principale di DFS considera i vertici prendendoli dalla pila S , cioè in ordine decrescente rispetto ai tempi di fine;
4. restituisci gli insiemi dei nodi degli alberi della DF-foresta associata alla visita di G^{-1} .

- 1: **SCC**(**G**)
- 2: $k \leftarrow 0$
- 3: $S \leftarrow \emptyset$
- 4: $DFS(G)$
- 5: $ListGraphInverse(G, G^{-1})$
- 6: $DFS2(G^{-1})$

```
1: DFS(G)
2: for each  $u \in V[G]$  do
3:    $color[u] \leftarrow \text{WHITE}$ 
4:    $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$ 
5: end for
6:  $time \leftarrow 0$ 
7: for each  $u \in V[G]$  do
8:   if  $color[u] = \text{WHITE}$  then
9:      $DFSVisit(u)$ 
10:  end if
11: end for
```

```
1: DFSVisit(u)
2:  $color[u] \leftarrow \text{GRAY}$ 
3:  $time \leftarrow time + 1$ 
4:  $d[u] \leftarrow time$ 
5: for each  $v \in Adj[u]$  do
6:   if  $color[v] = \text{WHITE}$  then
7:      $\pi[v] \leftarrow u$ 
8:      $DFSVisit(v)$ 
9:   end if
10: end for
11:  $color[u] \leftarrow \text{BLACK}$ 
12:  $time \leftarrow time + 1$ 
13:  $f[u] \leftarrow time$ 
14:  $Push(S, u)$ 
```

```
1: ListGraphInverse( $\mathbf{G}$ ,  $\mathbf{G}^{-1}$ )
2: for each  $u \in V[G]$  do
3:   for each  $v \in Adj[u]$  do
4:     ListInsert( $Adj^{-1}[v]$ ,  $u$ )
5:   end for
6: end for
```

```
1: DFS2( $G^{-1}$ )
2: for each  $u \in V[G^{-1}]$  do
3:    $color[u] \leftarrow$  WHITE
4:    $\pi[u] \leftarrow$  NIL
5: end for
6:  $time \leftarrow 0$ 
7: while not  $StackEmpty(S)$  do
8:    $u \leftarrow Pop(S)$ 
9:   if  $color[u] =$  WHITE then
10:     $DFSVisit2(u)$ 
11:   end if
12: end while
```

```
1: DFSVisit2(u)
2: if  $\pi[u] = \text{NIL}$  then
3:    $k \leftarrow k + 1$ 
4:    $scc[u] \leftarrow k$ 
5: else
6:    $scc[u] \leftarrow scc[\pi[u]]$ 
7: end if
8:  $color[u] \leftarrow \text{GRAY}$ 
9:  $time \leftarrow time + 1$ 
10:  $d[u] \leftarrow time$ 
```

```
11: for each  $v \in Adj^{-1}[u]$  do  
12:   if  $color[v] = \text{WHITE}$  then  
13:      $\pi[v] \leftarrow u$   
14:      $DFSVisit2(v)$   
15:   end if  
16: end for  
17:  $color[u] \leftarrow \text{BLACK}$   
18:  $time \leftarrow time + 1$   
19:  $f[u] \leftarrow time$ 
```

Componenti connesse

Sia $G = (V, E)$ un grafo indiretto. Una **componente connessa** di G è un insieme **massimale** $C \subseteq V$ tale che, per ogni $u, v \in C$, esistono un cammino tra u e v .

Equivalentemente, le componenti connesse di un grafo G sono le **classi di equivalenza** della relazione di raggiungibilità.

Componenti connesse

Componenti connesse

Teorema *Dato un grafo indiretto G e due vertici u e v , esiste un cammino da u a v in G se e solo se u e v appartengono allo stesso albero della DF-foresta.*

Dimostrazione

$\Rightarrow$) Supponiamo per assurdo che esista un cammino da u a v sul grafo G ma che u e v appartengano ad **alberi differenti** della DF-foresta.

Quindi, almeno un arco (x, y) del cammino da u a v deve connettere vertici appartenenti ad alberi distinti della DF-foresta. Dunque (x, y) è un **arco cross**. Ciò è assurdo in quanto una DFS su un grafo indiretto non genera archi cross.

$\Leftarrow$) Dato che la DF-foresta è un sottografo di G , se u e v appartengono allo stesso albero della DF-foresta, allora esiste un cammino in G che li connette.

```
1: CC(G)
2:  $k \leftarrow 0$ 
3: for each  $u \in V[G]$  do
4:    $color[u] \leftarrow \text{WHITE}$ 
5:    $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$ 
6: end for
7:  $time \leftarrow 0$ 
8: for each  $u \in V[G]$  do
9:   if  $color[u] = \text{WHITE}$  then
10:     $DFSVisit(u)$ 
11:   end if
12: end for
```

```
1: DFSVisit(u)
2: if  $\pi[u] = \text{NIL}$  then
3:    $k \leftarrow k + 1$ 
4:    $cc[u] \leftarrow k$ 
5: else
6:    $cc[u] \leftarrow cc[\pi[u]]$ 
7: end if
8:  $color[u] \leftarrow \text{GRAY}$ 
9:  $time \leftarrow time + 1$ 
10:  $d[u] \leftarrow time$ 
```

```
11: for each  $v \in Adj[u]$  do  
12:   if  $color[v] = \text{WHITE}$  then  
13:      $\pi[v] \leftarrow u$   
14:      $DFSVisit(v)$   
15:   end if  
16: end for  
17:  $color[u] \leftarrow \text{BLACK}$   
18:  $time \leftarrow time + 1$   
19:  $f[u] \leftarrow time$ 
```

Complessità computazionale

Il calcolo delle componenti fortemente connesse costa:

- $\Theta(n + m)$ per la prima visita in profondità;
- $\Theta(n + m)$ per il calcolo del grafo inverso;
- $\Theta(n + m)$ per la seconda visita in profondità.

In totale, $\Theta(3(n + m)) = \Theta(n + m)$.

Il calcolo delle componenti connesse costa come una visita in profondità, quindi $\Theta(n + m)$.